











CHARAKTERYSTYKA PADÓW

	<p>FI 0990 Brak właściwości ściernalnych. Tworzy bardzo wysoki połysk. Do stosowania na sucho. <u>Charakterystyka:</u> włókno: nylon z poliestrem wypełnienie: związek aluminium kolor: biały grubość: 20 mm waga: 850gr/m²</p>
	<p>FI 5501 Do polerowania wszystkich typów podłóg. Stosować na sucho. <u>Charakterystyka:</u> włókno: nylon z poliestrem Wypełnienie: Związek aluminium kolor: beżowy grubość: 20 mm waga: 1000gr/m²</p>
	<p>FI 5503 Do polerowania wszystkich typów podłóg. Stosować na sucho. <u>Charakterystyka:</u> włókno: nylon z poliestrem wypełnienie: związek aluminium kolor: niebieski grubość: 20 mm waga: 1150gr/m²</p>
	<p>FI 5505 Do delikatnego mycia powierzchni polerowanych. Pielęgnacja podłóg zakonserwowanych przy użyciu środków. <u>Charakterystyka:</u> włókno: poliester wypełnienie: związek aluminium kolor: czerwony grubość: 20 mm waga: 900gr/m²</p>
	<p>FI 5506 Intensywne usuwanie powłok konserwujących na sucho, lub przy użyciu „stripperów”. Bardzo trwałe. <u>Charakterystyka:</u> włókno: nylon wypełnienie: korund kolor: brązowy grubość: 20 mm waga: 2000gr/m²</p>
	<p>FI 5502 Intensywne szorowanie lub delikatne usuwanie powłok konserwujących. <u>Charakterystyka:</u> włókno: nylon wypełnienie: korund kolor: zielony grubość: 18 mm waga: 1800gr/m²</p>
	<p>FI 5504 Intensywne usuwanie powłok konserwujących. Doczyszczanie posadzek twardych. <u>Charakterystyka:</u> włókno: nylon wypełnienie: korund kolor: czarny grubość: 20 mm waga: 2200gr/m²</p>

	<p>FI 5507 Szorowanie z użyciem metody „spray”. <u>Charakterystyka:</u> włókno: poliester wypełnienie: korund kolor: jasnoniebieski high speed grubość: 20 mm waga: 1100gr/m²</p>
	<p>FI 5508 Do polerowania lub froterowania. Przy użyciu metody „spray”. <u>Charakterystyka:</u> włókno: poliester wypełnienie: aluminium kolor: jasnoczerwony high speed grubość: 20 mm waga: 900gr/m²</p>
	<p>FI 0500 Do polerowania. Ułatwia uzyskanie efektu „mokrej podłogi”. Do używania z urządzeniami High Speedy, <u>Charakterystyka:</u> włókno: Naturalne włosie połączone z poliestrem wypełnienie: żywica kolor: naturalny grubość: 21 mm waga: 650gr/m²</p>